Nice

IP-Videokameras und Videorecorder

Videokameras für innen und außen, Netz-Videorecorder und Zubehör

Nice

MyEye Bullet Lite

Hoch auflösende Universal-IP-Videokamera.

FUNKTIONIERT MIT NICE-GATEWAYS:

Yubii Home Pro

Yubii Home

FUNKTIONIERT MIT FIBARO-GATEWAYS:

Home Center 3

Home Center 3 Lite

FUNKTIONIERT AUCH OHNE GATEWAY:

Stand Alone

4MPx **HOCH AUFLÖSEND**

KABELLOS

BIDIREKTIONALES AUDIO

NACHTSICHT

IP67 **SCHUTZART**



Yubii

IP

Wi-Fi

VERFÜGBARES ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Beschreibung
PFA134	Montagegehäuse
PFA152-E	Adapter für Pfostenmontage

MyEye Bullet Lite ist eine drahtlose Universal-IP-Videokamera, die konzipiert wurde, um die typischen Anforderungen an den Schutz Ihres Zuhauses zu befriedigen.

Mit MyEye Bullet Lite können Sie:

- Den überwachten Bereich live mit hoher 4-MPx-Auflösung dank der IR-Dioden mit einer Reichweite von 30 m auch nachts beobachten.
- Ihre Daten mit den Recordern der Reihe MyEye Recorder oder einer SD-Karte archivieren.
- Mit Personen, die sich in der Nähe des Montagestandorts aufhalten, kommunizieren (Lautsprecher und Mikrofon sind integriert).
- Dank des integrierten WLANs können Sie die Videokamera an einem Ort montieren, an dem keine Kabel verlegt sind:
  Das Netzgerät (im Lieferumfang der Videokamera inbegriffen) reicht aus.

Perfekte Integration mit dem Yubii-Ecosystem.

Die Videokamera MyEye Bullet Lite funktioniert im Stand-alone-Modus, kann aber auch an das Yubii-Ecosystem angebunden werden.

Nachdem das Gerät dem Überwachungsbereich der Yubii-App hinzugefügt wurde, kann der Nutzer den Bewegungsmelder und den Manipulationssensor (plötzliche Bildänderung) nutzen, um Szenarien und/oder Alarme zu aktivieren.

Dieses Gerät verleiht Ihrem Yubii-Ecosystem sozusagen „Augen“ und wird zu einem natürlichen Erweiterungselement des Systems.

KONZIPIERT FÜR ENDVERBRAUCHER

Yubii App

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr.	Beschreibung	St./Pckg.	Zertifizierungen
MYEYEBULLETLITE	Bullet-IP-Videokamera zu 4 MPx mit integriertem WLAN für Außen-/Innenbereiche	1	CE

Art.-Nr.	**MYEYEBULLETLITE**
Schutzart	IP67
Anschlussspannung	12 V= (Netzgerät inbegriffen)
Verbrauch	2,1 W (12 V=) | Max 6,1 W (12 V=)
Betriebsfeuchtigkeit (RH)	0–95 % (nicht kondensierend)
Betriebstemperatur (°C min/max)	–30 bis 50
Gewicht	350 g
Abmessungen (mm)	180 x 83,3 x 114,8 h

Nice

MyEye Bullet

Hoch auflösende IP-Kamera mit erweiterter Bildanalyse.

FUNKTIONIERT MIT NICE-GATEWAYS:

Yubii Home Pro

Yubii Home

FUNKTIONIERT MIT FIBARO-GATEWAYS:

Home Center 3

Home Center 3 Lite

FUNKTIONIERT AUCH OHNE GATEWAY:

Stand Alone

MyEye Bullet ist eine IP-Videokamera der jüngsten Generation für die aktive Überwachung mit bestmöglicher Qualität von Bereichen, die besondere Aufmerksamkeit erfordern.

Mit MyEye Bullet können Sie:

- Den überwachten Bereich live mit hoher 5-MPx-Auflösung sowohl tagsüber als auch nachts in Farbe beobachten.
- Ihre Daten mit den Recordern der Reihe MyEye Recorder oder einer SD-Karte archivieren.
- Potenzielle Eindringlinge dank einer Leucht- und Tonmeldung abschrecken.
- Die Zahl der Fehlalarme auf ein Minimum reduzieren (SMD – Smart Motion Detection).
- Mit Personen, die sich in der Nähe des Montagestandorts aufhalten, kommunizieren (Lautsprecher und Mikrofon sind integriert).

Perfekte Integration mit dem Yubii-Ecosystem.

Die Videokamera MyEye Bullet funktioniert im Stand-alone-Modus, kann aber auch an das Yubii-Ecosystem angebunden werden.

Nachdem das Gerät dem Überwachungsbereich der Yubii-App hinzugefügt wurde, kann der Nutzer den Bewegungsmelder (sowohl Standard als auch KI) nutzen, um Szenarien und/oder Alarme zu aktivieren.

Über das Yubii-Ecosystem kann die Leucht- und Tonmeldung des Geräts aktiviert werden.

KONZIPIERT FÜR ENDVERBRAUCHER

Yubii App

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

5MPx — HOCH AUFLÖSEND

AI — INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

LEUCHT- UND TONMELDUNG

FARBMODUS RUND UM DIE UHR

IP67 — SCHUTZART



TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr.	Beschreibung	St./Pckg.	Zertifizierungen
MYEYEBULLET	Bullet-IP-Videokamera zu 5 MPx mit integrierter Bildanalyse für Außen-/Innenbereiche	1	CE

Art.-Nr.	**MYEYEBULLET**
Schutzart	IP67
Anschlussspannung	12 V= (±30 %) | PoE 48 V= (802.3af)
Verbrauch	2,4 W (12 V=), 3,1 W (PoE) Max 7,9 W (12 V=), 9,7 W (PoE) – H.265
Betriebsfeuchtigkeit (RH)	0–95 % (nicht kondensierend)
Betriebstemperatur (°C min/max)	–40 bis 60
Gewicht	1000 g
Abmessungen (mm)	94,4 x 288,4 x 84,7 h

Yubii

IP

VERFÜGBARES ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Beschreibung
PFA135	Montagegehäuse
PFA152-E	Adapter für Pfostenmontage
PFA151	Eckadapter

Nice

MyEye Dome Lite

Kompakte, hoch auflösende Universal-IP-Videokamera.

FUNKTIONIERT MIT NICE-GATEWAYS:

Yubii Home Pro

Yubii Home

FUNKTIONIERT MIT FIBARO-GATEWAYS:

Home Center 3

Home Center 3 Lite

FUNKTIONIERT AUCH OHNE GATEWAY:

Stand Alone

5MPx **HOCH AUFLÖSEND**

INTEGRIERTES MIKROFON

NACHTSICHT

IP67 **SCHUTZART**



Yubii

IP

MyEye Dome Lite ist eine Universal-IP-Videokamera, die konzipiert wurde, um die typischen Anforderungen an den Schutz Ihres Zuhauses zu befriedigen.

Mit MyEye Dome Lite können Sie:

- Den überwachten Bereich live mit hoher 5-MPx-Auflösung dank der IR-Dioden mit einer Reichweite von 30 m auch nachts beobachten.
- Ihre Daten mit den Recordern der Reihe MyEye Recorder oder einer SD-Karte archivieren.
- Den Montagestandort dank des integrierten Mikrofons überwachen.

Perfekte Integration mit dem Yubii-Ecosystem.

Die Videokamera MyEye Dome Lite funktioniert im Stand-alone-Modus, kann aber auch an das Yubii-Ecosystem angebunden werden.

Nachdem das Gerät dem Überwachungsbereich der Yubii-App hinzugefügt wurde, kann der Nutzer den Bewegungsmelder und den Manipulationssensor (plötzliche Bildänderung) nutzen, um Szenarien und/oder Alarme zu aktivieren.

Dieses Gerät verleiht Ihrem Yubii-Ecosystem sozusagen „Augen“ und wird zu einem natürlichen Erweiterungselement des Systems.

KONZIPIERT FÜR ENDVERBRAUCHER

Yubii App

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr.	Beschreibung	St./Pckg.	Zertifizierungen
MYEYEDOMELITE	Dome-IP-Videokamera zu 5 MPx für Außen-/Innenbereiche	1	CE

Art.-Nr.	**MYEYEDOMELITE**
Schutzart	IP67
Anschlussspannung	48 V= / 53 V, 1,25 A / 1,138 A
Verbrauch	2,1 W (12 V=), 2,5 W (PoE) | Max 6,1 W (12 V=), 4,5 W (PoE)
Betriebsfeuchtigkeit (RH)	0–95 % (nicht kondensierend)
Betriebstemperatur (°C min/max)	–40 bis 60
Gewicht	320 g
Abmessungen (mm)	ø 94 x 85,6 h

VERFÜGBARES ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Beschreibung
PFA130-E	Montagegehäuse
PFA13A-E	Montagegehäuse
PFB205W-E	Wandhalterung

Nice

MyEye Dome

Hoch auflösende IP-Kamera mit erweiterter Bildanalyse.

FUNKTIONIERT MIT NICE-GATEWAYS:

Yubii Home Pro

Yubii Home

FUNKTIONIERT MIT FIBARO-GATEWAYS:

Home Center 3

Home Center 3 Lite

FUNKTIONIERT AUCH OHNE GATEWAY:

Stand Alone

MyEye Dome ist eine IP-Videokamera der jüngsten Generation für die aktive Überwachung von Bereichen, die besondere Aufmerksamkeit erfordern, in bestmöglicher Qualität.

Mit MyEye Dome können Sie:

- Den überwachten Bereich live mit hoher 5-MPx-Auflösung sowohl tagsüber als auch nachts in Farbe beobachten.
- Ihre Daten mit den Recordern der Reihe MyEye Recorder oder einer SD-Karte archivieren.
- Potenzielle Eindringlinge dank einer Leucht- und Tonmeldung abschrecken.
- Die Zahl der Fehlalarme auf ein Minimum reduzieren (SMD – Smart Motion Detection).
- Mit Personen, die sich in der Nähe des Montagestandorts aufhalten, kommunizieren (Lautsprecher und Mikrofon sind integriert).

Perfekte Integration mit dem Yubii-Ecosystem.

Die Videokamera MyEye Dome funktioniert im Stand-alone-Modus, kann aber auch an das Yubii-Ecosystem angebunden werden.

Nachdem das Gerät dem Überwachungsbereich der Yubii-App hinzugefügt wurde, kann der Nutzer den Bewegungsmelder (sowohl Standard als auch KI) nutzen, um Szenarien und/oder Alarme zu aktivieren.

Über das Yubii-Ecosystem kann die Leucht- und Tonmeldung des Geräts aktiviert werden.

KONZIPIERT FÜR ENDVERBRAUCHER

Yubii App

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

5MPx — HOCH AUFLÖSEND

AI — INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

LEUCHT- UND TONMELDUNG

FARBMODUS RUND UM DIE UHR

IP67 — SCHUTZART



Yubii

IP

VERFÜGBARES ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Beschreibung
PFA137	Montagegehäuse
PFB203W	Wandhalterung
PFB305W	Wandhalterung
PFA109	Zusätzliche Halterung für PFB305W

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr.	Beschreibung	St./Pckg.	Zertifizierungen
MYEYEDOME	Dome-IP-Videokamera zu 5 MPx für Außen-/Innenbereiche	1	CE

Art.-Nr.	**MYEYEDOME**
Schutzart	IP67
Anschlussspannung	12 V=, PoE 48 V= (802.3af)
Verbrauch	2,1 W (12 V=), 2,5 W (PoE) | Max 6,1 W (12 V=), 4,5 W (PoE)
Betriebsfeuchtigkeit (RH)	0–95 % (nicht kondensierend)
Betriebstemperatur (°C min/max)	–40 bis 60
Gewicht	745 g
Abmessungen (mm)	ø 122 x 110,9 h

Nice

MyEye Video Recorder Lite

Recorder für max. 4 IP-Videokameras mit integriertem PoE-Switch.

FUNKTIONIERT MIT NICE-GATEWAYS:

Yubii Home Pro

Yubii Home

FUNKTIONIERT MIT FIBARO-GATEWAYS:

Home Center 3

Home Center 3 Lite

FUNKTIONIERT AUCH OHNE GATEWAY:

Stand Alone

12MPx — **HOCH AUFLÖSEND**

POE INTEGRIERT

1x 16TB — **HOHE KAPAZITÄT**

SOFORTIGE MELDUNGEN

Yubii

IP

VERFÜGBARES ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Beschreibung
ST1000VX013	Seagate Skyhawk 1 TB
ST2000VX017	Seagate Skyhawk 2 TB
ST4000VX016	Seagate Skyhawk 4 TB
ST8000VX010	Seagate Skyhawk 8 TB

MyEye Video Recorder Lite ist ein kompakter Profi-Recorder für das Management und die Archivierung der Aufzeichnungen der IP-Videokameras der MyEye-Reihe.

Mit MyEye Video Recorder Lite können Sie:

- Die Aufnahmen der Videokameras live über Ihr Fernsehgerät, Ihren Monitor oder Ihr Display mit HDMI- oder VGA-Anschluss ansehen.
- Die an den Recorder angeschlossenen Videokameras zusammen verwalten und die Aufzeichnungen der Videokameras dank der optionalen Festplatte mit einer Speicherkapazität bis 16 TB archivieren.
- Die Kameras der MyEye-Serie über 4 PoE-Anschlüsse betreiben.

Perfekte Integration mit dem Yubii-Ecosystem.

Der Recorder MyEye Video Recorder Lite ist ein wesentliches Element des Überwachungssystems und kann darüber hinaus an das Yubii-Ecosystem angebunden werden.

Nachdem das Gerät in den Überwachungsbereich der Yubii-App integriert wurde, kann der Benutzer alle zuvor in den Recorder hinzugefügten Videokameras automatisch importieren, ohne dies einzeln durchführen zu müssen.

Diese Integration reduziert den für die Installation des Systems notwendigen Zeitaufwand erheblich und vereinfacht dessen Verwaltung in hohem Maße.

KONZIPIERT FÜR ENDVERBRAUCHER

Yubii App

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr.	Beschreibung	St./Pckg.	Zertifizierungen
MYEYEVIDEORE-CLITE	IP-Videorecorder für 4 Videokameras, max. 12 MPx Integrierter PoE-Switch mit 4 Anschlüssen	1	CE

Art.-Nr.	**MYEYEVIDEORECLITE**
Anschlussspannung	48 V= / 53 V, 1,25 A / 1,138 A (Netzgerät inbegriffen)
Verbrauch	NVR: ≤10 W (ohne HDD) PoE: max. 25,5 W (pro Anschluss), 36 W (gesamtes Netzgerät)
Lüfter	Nein
Betriebsfeuchtigkeit (RH)	10–93 % (nicht kondensierend)
Betriebstemperatur (°C min/max)	–10 bis 55
Montage	Tischaufstellung
Gewicht	480 g
Abmessungen (mm)	204,6 x 206,4 x 45,6 h

Nice

MyEye Video Recorder

Recorder für max. 16 IP-Videokameras.

FUNKTIONIERT MIT NICE-GATEWAYS:

Yubii Home Pro

Yubii Home

FUNKTIONIERT MIT FIBARO-GATEWAYS:

Home Center 3

Home Center 3 Lite

FUNKTIONIERT AUCH OHNE GATEWAY:

Stand Alone

MyEye Video Recorder ist ein kompakter Profi-Recorder für das Management und die Archivierung der Aufzeichnungen der IP-Videokameras der MyEye-Reihe.

Mit MyEye Video Recorder können Sie:

- Die Aufnahmen der Videokameras live über Ihr Fernsehgerät, Ihren Monitor oder Ihr Display mit HDMI- oder VGA-Anschluss ansehen.
- Die an den Recorder angeschlossenen Videokameras zusammen verwalten und die Aufzeichnungen der Videokameras dank der optionalen Festplatte mit einer Speicherkapazität bis 20 TB archivieren.

Perfekte Integration mit dem Yubii-Ecosystem.

Der Recorder MyEye Video Recorder ist ein wesentliches Element des Überwachungssystems und kann darüber hinaus an das Yubii-Ecosystem angebunden werden.

Nachdem das Gerät in den Überwachungsbereich der Yubii-App integriert wurde, kann der Benutzer alle zuvor in den Recorder hinzugefügten Videokameras automatisch importieren, ohne dies einzeln durchführen zu müssen.

Diese Integration reduziert den für die Installation des Systems notwendigen Zeitaufwand erheblich und vereinfacht dessen Verwaltung in hohem Maße.

KONZIPIERT FÜR ENDVERBRAUCHER

Yubii App

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

8MPx — HOCH AUFLÖSEND

2x 10TB — HOHE KAPAZITÄT

SOFORTIGE MELDUNGEN

Yubii

IP

VERFÜGBARES ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Beschreibung
ST1000VX013	Seagate Skyhawk 1 TB
ST2000VX017	Seagate Skyhawk 2 TB
ST4000VX016	Seagate Skyhawk 4 TB
ST8000VX010	Seagate Skyhawk 8 TB

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr.	Beschreibung	St./Pckg.	Zertifizierungen
MYEYEVIDEOREC	IP-Videorecorder für 16 Videokameras, max. 8 MPx	1	CE

Art.-Nr.	**MYEYEVIDEOREC**
Anschlussspannung	12 V= / 4 A (Netzgerät inbegriffen)
Verbrauch	max. 10 W (ohne HDD)
Betriebsfeuchtigkeit (RH)	10–93 % (nicht kondensierend)
Betriebstemperatur (°C min/max)	–10 bis 55
Montage	Tischaufstellung
Gewicht	1510 g
Abmessungen (mm)	375 x 282,4 x 53 h

Nice

Zubehör

Spezifische Festplatten

ST1000VX013
Seagate Skyhawk 1 TB

ST2000VX017
Seagate Skyhawk 2 TB

ST4000VX016
Seagate Skyhawk 4 TB

ST8000VX010
Seagate Skyhawk 8 TB

PoE-Switch und Netzzubehör

PFS3006-4ET-36
Switch mit 6 Anschlüssen mit 4 PoE-Anschlüssen (36 W)

PFS3006-4ET-60-V2
Switch mit 6 Anschlüssen mit 4 PoE-Anschlüssen (60 W)

PFS3010-8ET-65
Switch mit 10 Anschlüssen mit 8 PoE-Anschlüssen (65 W)

PFS3010-8ET-96-V2
Switch mit 10 Anschlüssen mit 8 PoE-Anschlüssen (96 W)

PFS3218-16ET-135
Switch mit 18 Anschlüssen mit 16 PoE-Anschlüssen (135 W)

PFS3226-24ET-240
Switch mit 26 Anschlüssen mit 24 PoE-Anschlüssen (240 W)

PFM920I-5EUN
UTP-Kabel Kat. 5e, weiß, Karton, 305 m

Nice

Montagegehäuse

PFA130-E
Montagegehäuse für IP-Videokameras der Reihe MyEye, 124 mm, IP66

PFA134
Montagegehäuse für Videokameras MyEye Bullet Lite, 90 mm

PFA135
Montagegehäuse für Videokameras MyEye Bullet, 94 mm

PFA137
Montagegehäuse für Videokameras MyEye Dome, 122 mm

PFA13A-E
Montagegehäuse für Videokameras MyEye Dome Lite, 96,7 mm

G3/4”
Zusätzliche Kabelverschraubung für Montagegehäuse

Montagebügel

PFB205W-E
Wandhalterung für Videokameras MyEye Dome Lite

PFB203W
Wandhalterung für Videokameras MyEye Dome

PFB305W
Wandhalterung (200 mm) für Videokameras MyEye Dome (erforderlich ist ein zusätzlicher Adapter PFA109)

PFA109
Zusätzliche Halterung für PFB305W

PFA152-E
Adapter für Pfostenmontage, Querschn. 80–150 mm

PFA151
Eckadapter

Wir machen auch die kleinsten Gesten zu etwas Außergewöhnlichem.

Nice,
eine barrierefreie Welt.

Systeme für den Antrieb und die Steuerung von Toren, Garagentoren, Markisen, Vorhängen, Rollläden und Alarmsystemen für alle beliebigen Bereiche – von Privatwohnungen bis zu großen öffentlichen Gebäuden.

www.niceforyou.com

Nice SpA
Oderzo, TV, Italy

Nice

NiceLoveEarth

Die Umwelt ist uns wichtig.
Die Verwendung von Naturpapier vermeidet den unnötigen Verbrauch von Rohstoffen. Abfall wird vermieden, Energie wird eingespart und die Umwelt wird geschont.

Die Informationen in dieser Broschüre sind unverbindlich. Nice behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen vorzunehmen.