

ERA INN EDGE SS AC

LA SOLUZIONE SILENZIOSA E INTELLIGENTE
PER L'AUTOMAZIONE DI TENDE INTERNE SHANGRI-LA.



Nice

ERA INN EDGE SS AC

Motore tubolare con finecorsa elettronico, pratico ingresso dry contact e ricevente radio integrata.

Ideale per tende shangri-la.

Taglia S Ø 35 mm.



Silenzioso

Minimo livello di vibrazione ed elevato livello di silenziosità durante il funzionamento, per garantire il massimo comfort acustico.

Rumorosità 35 dBA.



Comfort

Velocità di rotazione del motore costante durante le manovre di apertura e chiusura, in qualsiasi condizione di carico: **perfetto allineamento tra tutti gli avvolgibili** anche nel caso di installazioni multiple. **Possibilità di impostare la durata delle manovre di salita e discesa.**



Intelligente

Possibilità di attivare la **funzione di rilevamento ostacoli** nella manovra di apertura.



Funzione "Tilting"

Permette di regolare l'inclinazione delle lamelle oscuranti delle tende shangri-la una volta completamente svolte.

La posizione di tilting desiderata può essere richiamata attraverso i tasti di salita e discesa del trasmettitore o, con Agio ed Era P Vario, attraverso lo slider.

Funzione Go To Position

Con un semplice tocco sullo slider di Agio o Era P Vario, la tenda raggiunge la posizione corrispondente al punto di pressione, da 0 al 100% della corsa.



Personalizzazione

Possibilità di programmare l'inclinazione massima delle lamelle oscuranti e di memorizzare posizioni intermedie.

Velocità di salita e discesa regolabili.

Compatibilità con altri sistemi

Grazie al pratico ingresso dry contact, i motori tubolari Era Inn Edge possono essere collegati a qualsiasi impianto dotato di tecnologia dry contact presente sul mercato.

Facilità di installazione

Possibilità di programmare ogni motore singolarmente, senza la necessità di togliere l'alimentazione agli altri motori dello stesso impianto.

- **Via radio**, attraverso i trasmettitori Nice.
- **Via filo tramite il programmatore palmare TPRO.**

Maggior comfort acustico e visivo

Funzioni Soft Start e Soft Stop gestite elettronicamente che permettono di impostare diversi livelli di accelerazione e decelerazione nei tratti vicini ai finecorsa.

Regolazione precisa e veloce dei finecorsa

tramite due pulsanti posizionati sulla testa del motore.

Programmazione facilitata

grazie al LED bicolore di diagnostica.

Risparmio energetico

Consumi ridotti sia durante il funzionamento del motore che in stand-by.

Pratico cavo con connettore

di 1,5 m di lunghezza, che facilita le operazioni di installazione e manutenzione.

Funzionamento prolungato senza il rischio di surriscaldamento.

CODICE	DESCRIZIONE	PZ./CONF.	CERTIFICAZIONI
E EDGE SS 332 AC	FINECORSO ELETTRONICO, DRY CONTACT E RICEVENTE RADIO INTEGRATA. 100-240 Vac, 3 Nm, 32 rpm. PER TENDE SHANGRI-LA.	1	CE eUL LISTED CCC SASO
E EDGE SS 620 AC	FINECORSO ELETTRONICO, DRY CONTACT E RICEVENTE RADIO INTEGRATA. 100-240 Vac, 6 Nm, 20 rpm. PER TENDE SHANGRI-LA.	1	CE eUL LISTED CCC SASO

NB: Prego specificare al momento dell'ordine la certificazione necessaria.



CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	E EDGE SS 332 AC	E EDGE SS 620 AC
DATI ELETTRICI		
ALIMENTAZIONE (Vac/Hz)	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60
ASSORBIMENTO (A)	0,6	0,8
POTENZA (W)	40	50
POTENZA ASSORBITA STAND-BY (W)	<0,5	<0,5
DATI PRESTAZIONALI		
COPPIA (Nm)	3	6
VELOCITÀ NOMINALE (rpm)	32	20
VELOCITÀ MASSIMA* (rpm)	48	32
VELOCITÀ MINIMA (rpm)	16	10
RUMOROSITÀ (dBA)**	35	35
NUMERO DI GIRI PRIMA DELLO STOP	<150	<150
TEMPO DI FUNZIONAMENTO (min)	10	6
PESO SOLLEVATO (Kg)***	12	22
DATI DIMENSIONALI		
LUNGHEZZA (L) (mm)	744	744
LUNGHEZZA DEL CAVO (m)	1,5	1,5
PESO DEL MOTORE (Kg)	1,5	1,5
TEMP. FUNZIONAMENTO (°C MIN/MAX)	0 ÷ 60	0 ÷ 60
DIMENSIONI IMBALLO (mm)	795x100x100	795x100x100

Indice di protezione IP30.

*Nel caso la velocità venga impostata ad un livello superiore a quello nominale, la coppia del motore risulta automaticamente ridotta del 50%.

**Le misurazioni di rumorosità sono state eseguite in accordo alle norme EN ISO 3745, EN ISO 3746 e EN 60704-1, esprimendo la potenza sonora emessa dalla sorgente in dBA.


***Valore indicativo calcolato con rullo di diametro 40 mm. Il valore effettivo può variare a seconda della specifica installazione.

CAVO DI ALIMENTAZIONE

LUNGHEZZA 1,5 m, 3 FILI NEL CAVO



DIMENSIONI



SOLUZIONI PER LA GESTIONE EVOLUTA DEGLI EDIFICI



SISTEMA MODULARE

SISTEMI DI INTERFACCE, MODULI DI CONNESSIONE E ALIMENTAZIONE, OGNUNO CON UNA SPECIFICA FUNZIONE, COMBINATI E INSTALLATI SU GUIDA DIN.

SISTEMI DI COMANDO



TRASMETTITORE RADIO PORTATILE PER GESTIRE FINO A 6 GRUPPI DI AUTOMAZIONI. **SERIE ERA P**



TRASMETTITORE RADIO MULTIFUNZIONE PER GESTIRE FINO A 99 DISPOSITIVI SINGOLARMENTE O A GRUPPI. **ERA P VIEW**



TRASMETTITORE RADIO TOUCHLESS DA PARETE PER IL CONTROLLO DI UN'AUTOMAZIONE O UN GRUPPO DI AUTOMAZIONI. **AIR**



TRASMETTITORE PORTATILE PER IL COMANDO DI LUCI, TENDE INTERNE ED ESTERNE, TAPPARELLE E CARICHI ELETTRICI. **AGIO**



TRASMETTITORE RADIO DA PARETE PER GESTIRE FINO A 6 GRUPPI DI AUTOMAZIONI. **SERIE ERA W**



MYNICE WORLD APP

ATTRAVERSO IL MODULO DMBM PERMETTE DI GESTIRE VIA SMARTPHONE LE AUTOMAZIONI PER TENDE INTERNE, ESTERNE E TAPPARELLE, SIA IN LOCALE CHE DA REMOTO.



SOLUZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE



PROGRAMMATORE PALMARE PER MOTORI TUBOLARI DOTATI DI CAVO DRY CONTACT O TTBUS. **TTPRO**

TECHNOLOGY AS SIMPLE AS A GESTURE



NICE, EASY SOLUTIONS FOR HOME AND BUILDING.

SISTEMI DI AUTOMAZIONE E DI COMANDO PER TENDE A RULLO, A BRACCI, VENEZIANE, A CAPANNO, A PACCHETTO E PLISSETTATE, PER INTERNI ED ESTERNI, TAPPARELLE, CANCELLI, PORTE DA GARAGE E SISTEMI DI ALLARME: SOLUZIONI PRATICHE, FUNZIONALI ED ELEGANTI GESTITE IN MODO INTEGRATO PER VIVERE AL MEGLIO OGNI SPAZIO.

Nice

Nice SpA
Oderzo TV Italia

www.niceforyou.com

Servizio clienti Nice:
per supporto commerciale

Numero Verde
800-303399

dal lunedì al venerdì
09.00-12.30, 14.30-17.30
solo dall'Italia

per supporto tecnico

0422.1838383

dal lunedì al venerdì
08.30-12.30, 14.00-18.30
sabato 09.00-12.00



NiceLoveEarth

Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids excessive use
of raw materials and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved
and climate quality is improved.

I nostri prodotti e le nostre tecnologie
sono protette con brevetti, modelli di design
e marchi. Qualsiasi violazione sarà perseguita
legalmente.