

MC200

NEW

OPERA

Central de mando para cierres.

Tarjeta radio incorporada compatible con los sistemas Nice FloR y Smilo.

Entrada programable como **paso-paso** o **abrir**.

Entrada **foto** o **cerrar**.

Entrada para la conexión de un borde sensible de tipo resistivo 8,2 KOhm.

Funcionamiento semiautomático y automático.

Salida parpadeante.

Salida fototest o estado cierre.

Posibilidad de conexión a distancia.



Programación simplificada mediante 0-View

Por la compatibilidad con el sistema Opera, permite gestionar, programar y controlar el sistema de automatismos también a distancia de una forma sencilla y segura, con un considerable ahorro de tiempo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN./PAQ.
MC200	PARA UN MOTOR PARA CIERRES 230 Vac, CON CIERRE SEMIAUTOMÁTICO Y AUTOMÁTICO, SALIDA PARPADEANTE Y CON RECEPTOR INCORPORADO COMPATIBLE CON LOS TRANSMISORES DE LA SERIE FLOR Y SMILO	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	MC200
ALIMENTACIÓN DE RED (Vac 50/60 Hz)	120 / 230 ± 10%
ALIMENTACIÓN DE BATERÍA (Vdc)	-
POTENCIA Y CORRIENTE MÁX. MOTORES (VA; A)	450 (120V) - 900 (230V); 5
CORRIENTE MÁX. SERVICIOS 24 V Y FOTOTEST (A)	0,055
TENSIÓN Y POTENCIA MÁX. SALIDA PARPADEANTE (V; W)	120 - 230; 40
TENSIÓN Y POTENCIA MÁX. SALIDA TESTIGO CA (V; W)	24V - 1W
TIEMPO TRABAJO TT (s)	5 ÷ 120
TIEMPO PAUSA TP (s)	1 ÷ 120
DIMENSIONES DE LA CAJA (mm)	128x112x43 h

ACCESORIOS



IT4WIFI

INTERFAZ WI-FI INTELIGENTE PARA GESTIONAR MEDIANTE SMARTPHONE CANCELAS Y PUERTAS DE GARAJE.

UN./PAQ. 1