

**تحذير!!!!**

عند استخدام وحدة التحكم A500S مع هذا المنتج، من الضروري للغاية مراعاة النقاط التالية:

- (١) تم تصميم وحدة التحكم A500S لتكون وحدة تحكم مستقلة عن المحرك. تتطلب التعليمات توصيل المفاتيح الحديدية مع المحرك، ولكن هذه التوصيلات تم القيام بها بالفعل.
- (٢) كون المحرك مجهز بمكابح كهرومغناطيسية لمنع الارتفاع غير الضروري لدرجة حرارة الجهاز، لا تحتاج وظيفة المكابح الخاصة بوحدة التحكم إلى التنشيط. (ينبغي ترك المبدلة المزودة على وضع الايقاف).
- (٣) تنخفض حساسية الكشف الحالية عن العوائق كنظام مضاد للتصادم وذلك بسبب القوة المرتفعة للمحرك الموجود في هذا المنتج، ولذلك فإن حتى التعديل الطفيف لأداة التشذيب (F) لا يضمن الاختلافات الطفيفة للكشف عن قوة المحرك.
- (٤) يتم توصيل مفتاح أمان غلق الباب على نحو تسلسلي مع المفاتيح الحديدية، ولذلك عندما يكون باب **Tub** المعدني مفتوحاً، تصبح الطاقات المزودة للمفاتيح الحديدية معطلة.